Specifications

For water supply

Nominal Diameter		Nominal Pressure(MPa)													
		0.8		1		1.25		1.6		2		2.5		3.5	
OD(mm)		Wall thickneess enmin& enmax(mm)													
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
50	51.2							4.5	5.7	5	6.2	5.5	7	5.5	7
63	64.2							4.5	5.7	5	6.2	5.5	7	5.5	7
75	76.2							5	6.2	5	6.2	5.5	7	6	7.5
90	91.4							5.5	7	5.5	7	5.5		6	7.5
110	111.5			5.5	7	5.5	7	7	8.5	7	8.5	7.5	9	8.5	10
140	141.7			5.5	7	5.5	7	8	9.5	8.5	10	9	10.5	9.5	11
160	162			6	7.5	6	7.5	9	10.5	9.5	11	10	12	10.5	12.5
200	202.3			6	7.5	6	7.5	9.5	11	10.5	12.5	11	13	12.5	14.7
225	227.5			8	9.5	8	9.5	10	12	10.5	12.5	11	13		
250	252.5	8	9.5	10.5	12.5	10.5	12.5	12	14.2	12	14.2	12.5	14.7		
315	317.7	9.5	11	11.5	13.5	11.5	13.5	13	15.5	13	15.5				
355	357.8	10	11.8	12	14.2	12	14.2	14	16.5						
400	403	10.5	12.5	12.5	14.7	12.5	14.7	15	17.8						
450	453.2	11.5	13.5	13.5	16	13.5	16	16	18.8						
500	503.2	12.5	14.7	15.5	18.3	15.5	18.3	18	21						
560	563.2	17	20	20	23										
630	633.2	20	23	23	26										
710	713.8	23	26	26	29.5										
800	803.8	27	30.5	30	33.5										

For oil & gas application

Nominal Diameter		Nominal Pressure(MPa)									
		0.4		0.6		0.8		1		1.25	
OD(mm)		Wall thickneess enmin& enmax(mm)									
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
50	51.2			4.5	5.7	5	6.2	5.5	7	5.5	7
63	64.2			4.5	5.7	5	6.2	5.5	7	5.5	7
75	76.2			5	6.2	5	6.2	5.5	7	6	7.5
90	91.4			5.5	7	5.5	7	5.5	7	6	7.5
110	111.5	5.5	7	7	8.5	7	8.5	7.5	9	8.5	10
140	141.7	5.5	7	8	9.5	8.5	10	9	10.5	9.5	11
160	162	6	7.5	9	10.5	9.5	11	10	12	10.5	12.5
200	202.3	6	7.5	9.5	11	10.5	12.5	11	13	12.5	14.7
225	227.5	8	9.5	10	12	10.5	12.5	11	13		
250	252.5	10.5	12.5	12	14.2	12	14.2	12.5	14.7		
315	317.7	11.5	13.5	13	15.5	13	15.5				
355	357.8	12	14.2	14	16.5						
400	403	12.5	14.7	15	17.8						
450	453.2	13.5	16	16	18.8						
500	503.2	15.5	18.3	18	21						
560	563.2	20	23								
630	633.2	23	26								